

商品の詳細説明

洗える畳（日常の畳）

1. 「耐水くん」脱衣場仕様

利用する空間にあったサイズにオーダーメイドしてはめ込み、独自の技法でジョイントへの水の浸入を防ぐことで洗面・脱衣場にも利用でき、「歩く」、「動く」がより安全で快適であるように開発されました。耐水性に優れ車イスの利用が可能で、薬品洗浄による耐久性にも優れています。

畳厚み約 13 mm～55 mmまで対応可能。段差解消としての床材変更に有効。畳単体での 24 時間潜水テストでは含水量約 8.4～9.7%で 48 時間では約 10.8%～11.4%でほとんど防水に近い性能を有す。転倒衝撃、滑り抑制摩擦はフローリングの約 2 倍性能を発揮します。踏み込み荷重によるへこみは据え置いたままの荷重でない限り「復元」が確認されています。

***基本性能は、洗える畳「耐水くん」と同じ性能を有します。**

- ・車イスの利用は可能ですが、重量物の据え置きには不向きです。
- ・独自の技法で畳のジョイント部分への水の浸入を防ぎます。
- ・畳厚み、13 mm～55 mm サイズは L1900 mm～W950 mmまでの範囲であればオーダーサイズ可能です。

規格サイズ

- ・(A) タイプ L1760 mm×W880 mm 一般定価 ¥30,000- (税別)
- ・(B) タイプ L1900 mm×W950 mm 一般定価 ¥35,000- (税別) 以上 2 タイプ